

ZAVZDUŠŇOVACIE FILTRE RMF

Spin-On filtre



SPIN-ON FILTRE RMF

Vysokoúčinné 3µm vymeniteľné spin-on filtre častíc zo syntetických vlákien

Skladaný filter zachytáva aj mikroskopické častice
Vzduch ktorý ide do nádrže s olejom je čistý

Špecifikácia	KL60	KL90	KL120	KL120S
Materiál filtra	sklenené vlákno 3µm	sklenené vlákno 3µm	sklenené vlákno 3µm	sklenené vlákno 3µm
Materiál tela filtra	Oceľ 0,5 DKP 7124	Oceľ 0,5 DKP 7124	Oceľ 0,5 DKP 7124	AISI 316
Pripojenie (vnútorný závit)	M20x1,5	3/4" BSP	1 1/4" BSP	1 1/4" BSP
Plocha povrchu (cm ²)	415	754	2116	2000
Absorbčná kapacita (g)	3,2	6	16,5	16,5
Max. prietok vzduchu (l/min)	1266 @24,5 mbar	1600 @28 mbar	3950 @32 mbar	3950 @32 mbar
Výška (mm)	60	60	100	132
Priemer (mm)	69	98	130	128
Účinnosť filtra	$\beta_3 = 1000$	$\beta_3 = 1000$	$\beta_3 = 1000$	$\beta_3 = 1000$