

# PRÍSTROJ KLEENTEK

## ELC - R 25 TP

**KLEENTEK®**

### PRÍSTROJ NA ELEKTROSTATICKÉ ČISTENIE KVAPALÍN

Elektrostatické čistenie KLEENTEK (ELC) využíva jedinečný elektrostatický čistiaci systém na zachytávanie všetkých typov a veľkostí znečisťujúcich látok, čím poskytujú bezkonkurenčnú úroveň čistoty tekutín a zabezpečuje spoľahlivosť stroja. Ľahko sa aplikuje do olejovej nádrže, kde cirkuluje olej čistiacou komorou vlastným čerpacím systémom. Čistí olej za plnej prevádzky bez odstávok strojov v obtoku (bypass).



Kolektor CC-R25SP

Maximálna teplota náplne	60°C (špeciálne jednotky k dispozícii pre 80°C)
Max. viskozita	600 cSt
Podiel vody	<0,05% 500ppm
Veľkosť olejovej náplne ISO VG	
32	12 000 l
46	8 000 l
68	5 500 l
100	3 000 l
Pripojenie hadice	G 1/2"
Čerpadlo	3,7 l/min
Príkon	150W
Rozmer d x š x v	675 x 350 x 950 mm
Hmotnosť	72 kg

