

ZAVZDUŠŇOVACIE FILTRE RMF

Filtre ACM/ACL - ľahká rada



ZAVZDUŠŇOVACIE FILTRE RMF

Servisovateľné odolné zavzdušňovacie filtre pre všetky druhy aplikácií

ZR gél - vysoká účinnosť vysušania

3µm vymeniteľné spin-on filtre častíc zo syntetických vlákien

Spätné ventily na pružinkách (0,01 bar) pre dlhšiu ochranu stroja (voliteľné)

Jednoduchá inštalácia na stroje vďaka širokej škále adaptérov a príslušenstva

Kombinácia ZR gélu s aktívnym uhlím pre zachytávanie olejových pár a zápachu (voliteľné)

Špecifikácia	ACM61R	ACL93R	ACL 96R	ACL96RV
Výška (mm)	135	150	210	210
Priemer (mm)	68	96	96	96
Pripojenie	3/8" BSP vnútorný	3/4" BSP vnútorný	3/4" BSP vnútorný	3/4" BSP vnútorný
Množstvo ZR gélu (ml)	100	300	600	600
Absorbčná kapacita (g)	29	86	172	172
Max. prietok vzduchu (l/min)	50	700	700	300
Hmotnosť (kg)	0,4	0,9	1,1	1,1
Spätné ventily	Áno	Nie	Nie	Áno
Účinnosť filtra	3µm	3µm	3µm	3µm

