

# ZAVZDUŠŇOVACIE FILTRE RMF

## Filtre KL - ťažká rada



### ZAVZDUŠŇOVACIE FILTRE RMF

Servisovateľné odolné zavzdušňovacie filtre pre všetky druhy aplikácií

Stredová nerezová trubka pre najťažšie priemyslové prostredie

ZR gél - vysoká účinnosť vysušania

3µm vymeniteľné spin-on filtre častíc zo syntetických vlákien

Spätné ventily na pružinkách (0,01 bar) pre dlhšiu ochranu stroja (voliteľné)

Jednoduchá inštalácia na stroje vďaka širokej škále adaptérov a príslušenstva

Kombinácia ZR gélu s aktívnym uhlím pre zachytávanie olejových pár a zápachu (voliteľné)

Špecifikácia	KL93R	KL96R	KL96RV	KL121R	KL121RV	KL122R	KL122RV
Výška (mm)	177	238	238	280	280	391	391
Priemer (mm)	96	96	96	130	130	130	130
Pripojenie	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP	1 1/4" BSP	1 1/4" BSP	1 1/4" BSP	1 1/4" BSP
Množstvo ZR gélu (ml)	300	600	600	1000	1000	2000	2000
Absorbčná kapacita (g)	86	172	172	288	288	576	576
Max. prietok vzduchu (l/min)	700	700	300	1500	400	1500	400
Hmotnosť (kg)	1,2	1,5	1,5	2,7	2,7	4,0	4,0
Spätné ventily	Nie	Nie	Áno	Nie	Áno	Nie	Áno
Účinnosť filtra	3µm	3µm	3µm	3µm	3µm	3µm	3µm
L2 (mm)	20	20	20	24	24	24	24
AF (mm)	32	32	32	50	50	50	50

